


## SOLUCIÓN CE: ROSETA EMPOTRAR STANDARD



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

COMPATIBILIDAD	POTENCIA: Series 45x45 DATOS: Series 45x45
Nº MÓDULOS	45x45: 1
ACABADOS	Blanco Ral 9003 Blanco Nieve Ral 9010
COMPOSICIÓN	Marco Bastidor Tornillería marco (2 uds.) Accesorio: mecanismo universal empotrar
INSTALACIÓN	Pared Mampara Pladur®
MEDIDAS	80mm x 80mm





## CARACTERÍSTICAS GENERALES

NORMATIVAS	UNE 20451:1997, equivalente a IEC -60670 R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico Baja Tensión Cumplimiento directiva ROHS 2002/95/EG Marcado CE
INTERVALO Tª DURANTE INSTALACIÓN	-5° a +60°
Tª MAXIMA CONSTRUCCIÓN OBRA	60°
IP	XX
IK	XX
RESISTENCIA AISLAMIENTO	> 5 M $\Omega$ a 500 V
RIGIDEZ DIELECTRICA	Sin perforación ni contorneo con 2000V. 50 Hz durante 1 minuto.
MATERIAL	Termoplástico libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de llama.

## PLANOS

