

## SOLUCIÓN CS: CAJA DE SUPERFICIE CS PLUS



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>COMPATIBILIDAD</b>	POTENCIA: Series Plus y 45x45 DATOS: Series 45x45
<b>Nº MÓDULOS</b>	Plus: Ilimitados
<b>ACABADOS</b>	Blanco Nieve Ral 9010
<b>COMPOSICIÓN</b>	Cubeta Marco Bastidor Tornillería montaje superficie(2 uds.) Laterales (2 ud.) Tapa superior
<b>INSTALACIÓN</b>	Superficie
<b>MEDIDAS</b>	caja1 mód: 150mm x 88,5mm x 69mm medidor módulo adicional: 58,5mm





## CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>NORMATIVAS</b>	UNE 20451:1997, equivalente a IEC -60670 R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico Baja Tensión Cumplimiento directiva ROHS 2002/95/EG Marcado CE
<b>INTERVALO Tª DURANTE INSTALACIÓN</b>	-5° a +60°
<b>Tª MAXIMA CONSTRUCCIÓN OBRA</b>	60°
<b>IP</b>	40
<b>IK</b>	XX
<b>RESISTENCIA AISLAMIENTO</b>	> 5 M $\Omega$ a 500 V
<b>RIGIDEZ DIELECTRICA</b>	Sin perforación ni contorneo con 2000V. 50 Hz durante 1 minuto.
<b>MATERIAL</b>	Termoplástico libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de llama.

## PLANOS

