

SOLUCIÓN CS: CAJA CS PLUS SALIDA LATERAL



CARACTERÍSTICAS GENERALES

COMPATIBILIDAD	POTENCIA: Series Plus, 45x45 y CR (Requiere adaptador) DATOS: Series 45x45 (Requiere adaptador)
Nº MÓDULOS	Plus: 4
ACABADOS	Grafito Ral 7021 Blanco Nieve Ral 9010
COMPOSICIÓN	Cubeta Tapa Tornillería marco de plástico(2 uds.) Tornillería montaje superficie (4 uds.) Entradas laterales (2 uds.) Accesorio opcional: Elevador metálico para falso suelo Accesorios: Conectores CR
INSTALACIÓN	Superficie Bajo suelo técnico
MEDIDAS	4 mód: 55mm x 250mm x 120mm





CARACTERÍSTICAS GENERALES

NORMATIVAS	UNE 60670-1:2006 + CORR. 2008 R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico Baja Tensión Cumplimiento directiva ROHS 2002/95/EG Marcado CE
-------------------	---

INTERVALO Tª DURANTE INSTALACIÓN	-15° a +60°
---	-------------

Tª MAXIMA CONSTRUCCIÓN OBRA	60°
--	-----

IP	X0
-----------	----

IK	XX
-----------	----

RESISTENCIA AISLAMIENTO	> 5 M Ω a 500 V
------------------------------------	------------------------

RIGIDEZ DIELECTRICA	Sin perforación ni contorneo con 2000V. 50 Hz durante 1 minuto.
----------------------------	--

MATERIAL	Termoplástico libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de llama.
-----------------	--

PLANOS

