

SOLUCIÓN CF: CAJA SUELO STANDARD



CARACTERÍSTICAS GENERALES

COMPATIBILIDAD

POTENCIA: Series Standard y 45x45(Requiere adaptador)
DATOS: Series Standard y 45x45(Requiere adaptador)

Nº MÓDULOS

Standard: 1 - 2 - 6

ACABADOS

Marco: Blanco Ral 9003
Caja: Gris Ral 7011

COMPOSICIÓN

Cubeta	Pasacables protegidos(2uds.)
Marco	Placa metálica
Bastidor	Pinzas de anclaje (4uds.)
Tornillería marco (4 uds.)	Accesorios: Registro plástico
Tapa	Accesorios:Tapa enrasamiento
Separador metálico	

INSTALACIÓN


Pavimento (necesita registro plástico)
Suelo técnico

MEDIDAS DE CORTE

1 mód: 112mm x 167mm x 70-93mm
2 mód: 152mm x 167mm x 70-93mm
6 mód: 300mm x 207mm x 70-93mm

Regulación de altura: máximo 35 cms.





CARACTERÍSTICAS GENERALES

NORMATIVAS	UNE 20451:1997, equivalente a IEC -60670 R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico Baja Tensión Cumplimiento directiva ROHS 2002/95/EG Marcado CE
INTERVALO Tª DURANTE INSTALACIÓN	-5° a +60°
Tª MAXIMA CONSTRUCCIÓN OBRA	60°
IP	IP40 cerrada - IP20 abierta
IK	08
RESISTENCIA AISLAMIENTO	> 5 M Ω a 500 V
RIGIDEZ DIELECTRICA	Sin perforación ni contorneo con 2000V. 50 Hz durante 1 minuto.
MATERIAL	Termoplástico libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de llama.

PLANOS

