


SOLUCIÓN CF : CAJA DE SUELO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

COMPATIBILIDAD	POTENCIA: Series Standard y 45x45 (Requiere adaptador) DATOS: Series Standard y 45x45 (Requiere adaptador)	
Nº MÓDULOS	Standard: 3 - 4	
ACABADOS	Marco: Blanco Ral 9010 y Blanco Ral 9003 Caja: Gris Ral 7011 y Gris Grafito Ral 7021	
COMPOSICIÓN	Cubeta Marco Bastidor Separador metálico Tornillería marco (4 uds.) Tapa	Pasacables protegidos(2uds.) Toma de tierra Placa metálica Pinzas de anclaje (4uds.) Accesorios: Registro plástico Accesorios:Tapa enrasamiento Accesorios: Conectores CR
INSTALACIÓN	Pavimento (necesita registro plástico) Suelo técnico	
MEDIDAS DE CORTE	3 mód: 236mm x 158mm x 70-90mm 4 mód: 295mm x 158mm x 70-90mm Regulación de altura: máximo 35 mm.	





CARACTERÍSTICAS GENERALES

NORMATIVAS	UNE 60670 R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico Baja Tensión Cumplimiento directiva ROHS 2002/95/EG Marcado CE
INTERVALO Tª DURANTE INSTALACIÓN	-5° a +60°
Tª MAXIMA CONSTRUCCIÓN OBRA	60°
IP	IP40 cerrada - IP20 abierta
IK	08
RESISTENCIA AISLAMIENTO	> 5 M Ω a 500 V
RIGIDEZ DIELECTRICA	Sin perforación ni contorneo con 2000V. 50 Hz durante 1 minuto.
MATERIAL	Termoplástico libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de llama.

PLANOS

