



REGISTRO PLÁSTICO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

COMPATIBILIDAD	CF Standard
Nº MÓDULOS	Standard: 1 - 2- 6
ACABADOS	Gris Ral 7011
COMPOSICIÓN	Cubeta doble Tornillos de regulación (4 uds.) Tapa de obra
INSTALACIÓN	Pavimento
MEDIDAS	1 mód: 172mm x 220mm x 76mm 2 mód: 172mm x 220mm x 76mm 6 mód: 313mm x 259mm x 76mm Regulación altura: máximo 35mm Entradas de canal 100-130mm x 20-40mm





CARACTERÍSTICAS GENERALES

NORMATIVAS	UNE 20451:1997, equivalente a IEC -60670 R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico Baja Tensión Cumplimiento directiva ROHS 2002/95/EG Marcado CE
INTERVALO Tª DURANTE INSTALACIÓN	-5° a +60°
Tª MAXIMA CONSTRUCCIÓN OBRA	60°
IP	XX
IK	XX
RESISTENCIA AISLAMIENTO	> 5 M Ω a 500 V
RIGIDEZ DIELECTRICA	Sin perforación ni contorneo con 2000V. 50 Hz durante 1 minuto.
MATERIAL	Termoplástico libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de llama.

