


## TORRETA DE SUELO



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

COMPATIBILIDAD	POTENCIA: Series Standard y 45x45 (Requiere adaptador) DATOS: Series Standard y 45x45 (Requiere adaptador)
Nº MÓDULOS	Standard: 4
ACABADOS	Blanco Ral 9003 Blanco Ral 9010
COMPOSICIÓN	Cubeta de dos caras Marcos (2 uds.) Bastidores (2 uds.) Tornillería marco (4 uds.) Tornillería suelo (2 uds.)
INSTALACIÓN	Suelo técnico Pavimento
MEDIDAS	4 mód: 150mm x 130mm x 110mm Entrada para canal semicircular: 85x18mm





## CARACTERÍSTICAS GENERALES

NORMATIVAS	UNE 20451:1997, equivalente a IEC -60670 R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico Baja Tensión Cumplimiento directiva ROHS 2002/95/EG Marcado CE
INTERVALO Tª DURANTE INSTALACIÓN	-5° a +60°
Tª MAXIMA CONSTRUCCIÓN OBRA	60°
IP	XX
IK	XX
RESISTENCIA AISLAMIENTO	> 5 M $\Omega$ a 500 V
RIGIDEZ DIELECTRICA	Sin perforación ni contorneo con 2000V. 50 Hz durante 1 minuto.
MATERIAL	Termoplástico libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de llama.

## PLANOS

