

SOLUCIÓN CO: COLUMNAS DE ALUMINIO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

COMPATIBILIDAD

POTENCIA: Series Plus y 45x45 (Requiere adaptador)
DATOS: Series 45x45 (Requiere adaptador)

Nº MÓDULOS

Plus: Ilimitado

ACABADOS

Perfil aluminio: Blanco Nieve Ral 9010, Anodizado
Piezas plástico: Blanco Nieve Ral 9010, Grafito Ral 7021

COMPOSICIÓN

Perfil aluminio	Embellecedor superior
Marcos	Tapa frontal aluminio.
Bastidores	Piezas anclaje a techo
Cubetas	Tornillería perfil (4 uds.)
Tornillería suelo y tapones (4 uds.)	
Zócalo	

INSTALACIÓN

Pavimento
Suelo técnico

MEDIDAS DE CORTE

3000mm x 165mm x 72mm
Otras medidas consultar
Entrada para canal semicircular: 85x18mm





CARACTERÍSTICAS GENERALES

NORMATIVAS	IEC - 60670 R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico Baja Tensión Cumplimiento directiva ROHS 2002/95/EG Marcado CE
-------------------	---

INTERVALO Tª DURANTE INSTALACIÓN	-15° a +60°
---	-------------

Tª MAXIMA CONSTRUCCIÓN OBRA	60°
--	-----

IP	20
-----------	----

IK	XX
-----------	----

RESISTENCIA AISLAMIENTO	> 5 M Ω a 500 V
------------------------------------	------------------------

RIGIDEZ DIELECTRICA	Sin perforación ni contorneo con 2000V. 50 Hz durante 1 minuto.
----------------------------	--

MATERIAL	Aluminio y Termoplástico libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de llama.
-----------------	---

PLANOS

