

# ARMARIO RACK MURAL DE 19" PUERTA PERFORADA 123011



### Especificaciones técnicas:

- Desengrasado, fosfatado, decapado (Pickling), recubrimiento en polvo (Power Coating)
- Espesor: Perfiles: 2mm // Resto: 1.2mm
- Grado de protección: IP20

### Cumple estándares:

ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491: Part 1, DIN41491: Part 7, ETSI STANDARD, Certificaciones: CE

<b>Código</b>	123011
<b>Modelo</b>	SH6822
<b>Dimensiones (ancho x fondo)</b>	600 x 800 mm
<b>Altura</b>	22U
<b>Material</b>	Acero laminado en frío de alta calidad (SPCC)
<b>Acabados</b>	Puerta perforada
<b>Capacidad de carga máxima</b>	- 800Kg (sobre pies) - 400Kg (sobre ruedas)
<b>Color</b>	RAL9004 /RAL9005

### Características principales:

- Instalación y mantenimiento sencillos
- Puerta delantera perforada, con apertura de seguridad y llave
- Puerta trasera perforada para una mejor ventilación interior, con llave
- Estructura básica desmontable
- Entradas de cableado y ranuras de ventilación en techo y suelo
- Perfiles de rack numerados y desplazables en profundidad
- Paneles laterales desmontables con cierre para un acceso sencillo al interior
- Embalado y retractilado, protegido con cantoneras y fijado a palet de madera
- Ensamblado en España